



NEOLAM PLUS S

LAMINADORA NEUMÁTICA PROFESIONAL

**INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA LAMINACIÓN
DE MATERIALES AUTOADHESIVOS
APTO PARA MONTAR Y ENCAPSULAR**

NEOLAM plus S

Ancho de trabajo de 1650 mm
Espesor de laminación hasta 50 mm

NEOLAM plus S es la laminadora profesional que une innovación, rendimiento y protección de la inversión a medio/largo plazo.

La serie NEOLAM PLUS ha sido diseñada y fabricada para adaptarse a la más amplia gama de aplicaciones de la comunicación visual.

Gracias al uso de la tecnología neumática, la gama neolam plus reduce la configuración de la máquina y tiempo de preparación sin necesidad de emplear personal cualificado.

En comparación con las laminadoras con tecnología de presión eléctrica, la posibilidad de error se reduce realmente a cero. La disponibilidad de una versión con rodillos calientes max 120°C aumenta el área de aplicación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Plug & Play

Las laminadoras de la serie Neolam tiene su estructura premontada y no necesitan instalación, también están equipadas con compresor interno. Enchufar, dejar que la máquina alcance su temperatura y empezar a trabajar.

autoadaptable

El sistema de presión de aire con pistones independientes se adapta automáticamente a diferentes espesores y a diferentes materiales que a menudo no son completamente planos. Los rodillos se adaptan a la superficie de soporte en tiempo real hasta un espesor max. de 50 mm.

Flexible

Se puede predefinir la presión que se aplicará a cada medio. Una vez colocado el material siempre es posible ajustar la presión.

Pantalla LCD Pantalla táctil

Con software intuitivo y fácil de usar.

Velocidad automática

Esta función mantiene constante la temperatura de laminación adaptando automáticamente la velocidad. Temperatura regulable de 0 a 120 grados.

NEOLAM PLUS S



Datos Tecnicos

NEOLAN PLUS S

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Dimensiones | 230 x 75 x Al 145 cm |
| Ancho Max. de trabajo | 1650 mm |
| Velocidad Max. | 6 m/min |
| espesor Max. de laminación | 50 mm |
| Altura mesa de trabajo | 970 mm |
| Peso neto | 240 Kg |
| Requisitos Eléctricos | 230v - 50Hz / 110v - 60Hz |
| Consumo de energía | 9A - 2000W |
| Compresor de Aire | 6 Bar |

Dónde estamos

C/Florida nº 22, 2º P.I. Villapark
28670 - Villaviciosa de Odón (Madrid)

Telf. 916 657 185

info@optimusprices.com

Para más información acerca de nuestros productos y soluciones, no dude en consultarnos.

Nos pondremos en contacto con usted.