

Storformat- printløsninger, der er ideelle til CAD og GIS

iPF750 / iPF755

you can

imagePROGRAF iPF750 og iPF755 er 36"/A0-printere, som leverer førende produktivitet, exceptionel kvalitet og præcision samt en række funktioner, der sikrer en optimal ROI.

iPF750 / iPF755
36 TOMMER
2400 X 1200 DPI
ØKONOMISK I DRIFT
5 FARVER
A0 PÅ 48 SEKUNDER
15.360 DYSER
80 GB HARDDISK (iPF755)
PRINT TIL KANT



Vigtigste egenskaber

- Få styr på ROI - der medfølger software til at håndtere afregning og eMaintenance.
- Pladsbesparende - det unikke design passer ind over alt.
- Brugervenlig - enkelt system til fødnings af rullepapir samt frontbetjening af printeren.
- Maksimer produktiviteten - "Hot Swap" blækbeholdere kan udskiftes under drift.
- Minimer printerens nedetid med detektion af forkerte medier/indstillinger (iPF755).
- Udbakke med stor kapacitet og samlefunktion forebygger skader på de trykte ark.
- Særlig præcis med en mindste linjetykkelse på 0,02 mm og +/- 0,1 % linj præcision.
- Integrerer med virksomhedens kontorpakker ved hjælp af Microsoft Office Plug-in.
- HP-GL/2 og HP-RTL-kompatible:
 - Håndterer store vektorfiler
 - HP-GL/2 palette og pen-indstillinger
 - HP-GL/2 og HP-RTL-parat (iPF755)
 - HP-GL/2 autorotation

 imagePROGRAF

Canon

Specifikationer: iPF750 / iPF755

Klasse Blæktøpe	36 tommer Farvestofbaseret og pigmenteret reaktivt blæk: sort, mat sort x 2, cyan, magenta, gul 2400 x 1200 dpi
Maksimal printopløsning Printhastighed (A0-rulle, fuldfarvebillede)	
Alm. papir	0,48 (kladdetilstand) 1,14 (standardtilstand)
Coated papir	1,14 (kladdetilstand) 2,26 (standardtilstand) 3,51 (High Quality-tilstand)
Størrelse og vægt (netto) B x D x H (mm), (kg)	iPF750: Hovedenhed med åben papirbakke og en printerstand 1,304 (B) x 870 (D) x 1,062 (H) mm; Vægt: ca. 62,9 kg iPF755: Hovedenhed med åben papirbakke og en printerstand 1,304 (B) x 870 (D) x 1,062 (H) mm; Vægt: ca. 63,1 kg
Størrelse og vægt (emballeret) B x D x H (mm), (kg)	iPF750: Hovedenhed 1.434 (B) x 830 (D) x 770 (H) mm, Vægt: ca. 75,1kg iPF755: Hovedenhed 1.434 (B) x 830 (D) x 770 (H) mm, Vægt: ca. 75,3kg iPF750: Konsol og outputkurv 1.380 (B) x 760 (D) x 240 (H) mm, Vægt: ca. 16,8kg iPF755: Konsol og outputkurv 1.380 (B) x 760 (D) x 240 (H) mm, Vægt: ca. 16,8kg
Strømforsyning Indgangsspænding Strømforbrug	AC 100 - 240 V (50/60 Hz) 140 W eller mindre
Strømforbrug ved standby (ved lav strømstatus)	5 W eller mindre 6 W eller mindre
Slukket tilstand (standby)	1 W eller mindre
Driftsmiljø Lydniveau Lydtryk Lydintensitet Mindste stregbredde Stregnøjagtighed	Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10 - 80 % (kondensfri) Drift: 50 dB (A) eller mindre, Standby: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,6 Bel eller mindre 0,02 mm (teoretisk værdi) ±0,1 % eller mindre (brugerjusteringer nødvendige. De anvendte printmedier skal svare til dem, der anvendes til justeringerne. CAD-papir nødvendigt: almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, kun CAD gennemskinnelig mat film). Stor LCD-skærm: 160 x 128 punkter, 13 taster, 5 LED Amerikansk-engelsk, japansk Amerikansk-engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, kinesisk (simplificeret), koreansk, japansk (kanji), russisk GARO, HP-GL/2, HP RTL
Display på betjeningspanel Sprog på betjeningspanel Visbare sprog på LCD	
Printersprog Interface USB Type Status	Indbygget Full Speed (12 Mbit/sek.), High Speed (480 Mbit/sek.), Bulk transfer Serie B (4 ben)
Stiktype Ethernet Type Standard	Indbygget IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Fuld duplex IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J), 6.0(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Understøttede operativsystemer Windows	2000 (32)/XP (32 & 64)/Server 2003 (32 & 64)/ Server 2008 (32 & 64)/Vista (32 & 64) OS X (32 & 64)
Macintosh Hukommelse Standardhukommelse Harddisk	256 MB 80 GB (iPF755)
Printhoved Model Type Printhovedkonfiguration Dysestørrelse Dyser pr. chip Dråbestørrelse Skifte af hoved	PF-04 Bubble Jet behovsbestemt blækdosering 6 farvers integreret type (6 chips pr. printhoved x 1 printhoved) 1200 dpi Mat sort: 5120 dyser, andre farver: 2560 dyser hver 4 pl. pr. farve Skiftes af brugeren

Blækpatron Model	PFI-102 (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130 ml): M
Mediehåndtering Rullepapir Enkeltark	Enkelt rulle, ilægning fra top, frontlevering Top-fodning, frontlevering (manuel indfodning af medier med medielåsegreb)
Medietype Rullepapir	Standardpapir 80 g/m ² Standardpapir 90 g/m ² Mat coated papir 90 g/m ² Glossy Photo Quality Paper 190 g/m ² , 240 g/m ² , Satin Photo Quality Paper 190 g/m ² , 240 g/m ² , Pearl Photo Paper g/m ² Mat coated papir 120 g/m ² / 140 g/m ² / 180 g/m ² Opaque White Paper 120 g/m ² High Resolution Graphic Paper - selvklæbende 140 g/m ² , High Resolution Barrier Paper 180 g/m ² , Glossy Proofing Paper 195 g/m ² , Semi Glossy Proofing Paper 195 g/m ² , 255 g/m ² ,
Medieformat Rullepapir (bredde)	ISO: A3, A2, A2+, A1, A0, JIS: B2, B1, B0, ARCH: 24", 30", 36" Andet: 10", 14", 16", 17", Banner (300 mm) ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (Amr. fotostørrelse), Plakat: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900 mm Andet: 13 x 22"
Enkeltark	Rullepapir og enkeltark: 0,07 - 0,8 mm
Medietykkelse Rullepapirets største ydre diameter Mediets kernestørrelse Mediebredde	150 mm Rullekernens interne diameter: 2" / 3" Rullepapir: 254 (10") - 914,4 (36") mm Enkeltark: 203,2 (8") - 917 (36") mm
Mindste standard- formatstørrelse (vertikal)	Rullepapir: 203,2 mm (8") Enkeltark: 279,4 mm (11") Letter størrelse (langsiden)
Største printbare papirlængde	Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og anvendelsesform) Enkeltark: 1,6 m (varierer afhængigt af operativsystem og anvendelsesform)
Margener (top, bund, sider) Anbefalet område	Rullepapir: top: 20 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm Enkeltark: top: 20 mm, bund: 23 mm, side: 5 mm
Printbart område	Rullepapir: top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: top: 3 mm, bund: 23 mm, side: 3 mm
Mediebredde ved print til kant	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A3 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)
Tilbehør Rulleholdersæt (2"-kernespindel med rullemedie med 3"-kerne)	RH2-33
Forbrugsstoffer Blæktank Printhoved Vedligeholdelsespatron	PFI-102 (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130 ml): M PF-04 MC-10
Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne brochure og produktets specifikationer er udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. Indholdet kan ændres uden varsel. ™ og ©: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.	
Canon anbefaler, at du benytter medier fra Canon for at opnå de bedste resultater. Kontrollér venligst kompatibilitetsoversigten over medieprodukter (papir) for at se de anbefalede papirtyper (medier).	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Danish Edition 0133W530
© Canon Europa N.V., 2009 (0509)

Canon Danmark A/S
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tel: 70 15 50 05
www.canon.dk

Canon Forhandlerhenvi
www.canon.dk

